

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 2092_AR

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	2092 (CANAL DE EVACUARE TIP I - RIGOLĂ CAROSABILĂ , gri, nut și feder)
2. Utilizarea preconizată:	Pentru colectarea și transportul apelor de suprafață din zonele supuse traficului pietonal și/sau vehiculelor.
3. Fabricant:	FLOREA GRUP SRL Sediu social: Alba Iulia, B-dul Horea, nr. 2 Fabrica Prefabricate: Sat Horia, str 1 Decembrie 1918, nr 28 judetul Arad, tel: 0728999943 e-mail: office-ar@floreagrup.ro
4. Reprezentant autorizat:	Nu este cazul
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:	Sistemul 3
6. Standard Armonizat:	SR EN 1433:2003; SR EN 1433:2003/A1:2006

7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale:	Performanța declarată	Standard de referință
Rezistența la compresiune a betonului:	45 N/mm ² determinată pe cuburi de 150 mm	SR EN 12390-3:2019
Etanșeitatea la apă:	Nu apar exfiltrații de apă la îmbinare sau prin corpul canalului timp de 30 de minute	SR EN 1433:2003/A1:2006
Capacitatea de rezistență la încercare	Sarcina de încărcare 400 kN clasa D400-fara cedare	
Grad de rezistență la condițiile climatice:	Grad 2 Marcaj W: Absorbție de apă ≤ 6,5 ca medie, niciun rezultat individual ≥ 7,0	
Tolerante dimensiunale : lungime, latime, grosime	± 10 mm	
Reacția la foc:	Clasa A1 dupa reacția la foc fără încercare	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7

Acestă declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

BALAZS ALEXANDRU, Responsabil controlul producției în fabrică :



Locul emiterii: Sat Horia, Jud. Arad.

Acestă declarație de performanță este valabilă începând cu data de 01.07.2021.