

DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr 2099_AR

- | | |
|---|--|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip: | 2099 (CANAL DE EVACUARE TIP I - RIGOLA TRAPEZOIDALA, gri) |
| 2. Utilizarea preconizată: | Pentru colectarea si transportul apelor de suprafata din zonele supuse traficului pietonal |
| 3. Fabricant: | <p style="text-align: right;">FLOREA GRUP SRL
 Sediu social: Alba Iulia, B-dul Horea, nr. 2
 Fabrica Prefabricate: Sat Horia, str 1 Decembrie 1918, nr 28
 judetul Arad, tel: 0728999943
 e-mail: office-ar@floreagrup.ro</p> |
| 4. Reprezentant autorizat: | Nu este cazul |
| 5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: | Sistemul 3 |
| 6. Standard Armonizat: | SR EN 1433:2003; SR EN 1433:2003/A1:2006 |

7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale:	Performanța declarată	Standard de referință
Rezistența la compresiune a betonului:	45 N/mm ² determinata pe cuburi de 150 mm	SR EN 12390-3:2019
Etanșeitatea la apa:	Nu apar exfiltratii de apa la imbinare sau prin corpul canalului timp de 30 de minute	SR EN 1433:2003/A1:2006
Capacitatea de rezistență la încercare	Sarcina de încarcare 125kN clasa B125, fara cedare	
Grad de rezistență la condițiile climatice:	Grad 2 Marcaj W: Absorbție de apa ≤ 6,5 ca medie, niciun rezultat individual ≥ 7,0	
Toleranțe dimensiunale : lungime, latime, grosime	± 10 mm	
Reacția la foc:	Clasa A1 după reacția la foc fara încercare	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

BALAZS ALEXANDRU, Responsabil controlul producției in fabrică :





Locul emiterii: Sat Horia, Jud. Arad.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 01.07.2021.