

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 1008_AB

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	1008 (PAVELE DE BETON ROCA MIX 7.9 gri antic , cu microcant)
2. Utilizarea preconizată:	Pentru utilizări la interior, inclusiv incinte de circulație publică și utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor.
3. Fabricant:	S.C. FLOREA GRUP S.R.L. Sediu social: B-dul Horea, nr. 2 Fabrica Prefabricate: Str. Pietrar, nr. 20, Alba Iulia tel: +40 258 842 275, fax: +40 258 842 295 e-mail: office@floreagrup.ro
4. Reprezentant autorizat:	Nu este cazul.
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:	Sistemul 4
6. Standard Armonizat:	SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004/AC:2006
7. Performanța declarată:	

Caracteristici esențiale	Performanța declarată	Standard de referință
Abateri dimensionale:	Clasa 2 marcare K	SR EN 1338:2004/AC :2006
Rezistența la întindere prin despicare:	Rezistența T a nu mai mult de una dintre pavele este mai mică de 3.6 MPa dar nu mai mică de 2.9 MPa și sarcina de rupere nu este mai mică de 250 N/mm	
Rezistența la uzură:	Clasa 4 marcare I $\leq 18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$	
Absorbția de apă:	Clasa 2 marcare B ≤ 6 ca medie	
Rezistența la îngheț-dezgheț cu săruri de dezgheț (kg/m ²):	Clasa 3 marcare D $\leq 1,0$ ca medie cu nicio valoare individuală $>1,5$	
Rezistența la alunecare / derapare:	NPD	
Reacția la foc:	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

DALCOS VASILE, Responsabil controlul producției în fabrică:




Locul emiterii: Alba Iulia.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 10.02.2020.